

GF Instaflex riduzione d40-32

1152364

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d40-32

1152364



Measurements

Diametro_interno_di	40
Misura Z d2	32
Z Misura h	95
Z	53

Product code

Item no EAN	7611205820602
Item no GF	761069282
Item no GTIN	07611205820602
Item no LVI	2075305
Item no RSK	1874560

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	94
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189118
GTIN imballaggio PL2	06414900189125
GTIN imballaggio PL4	06414900189132
Altezza imballo PL1	56
Altezza imballo PL2	305
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	94
Lunghezza imballo PL2	409
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000284256
Volume di imballaggio PL2	0,038047225
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,065
Peso imballo PL2	3,35
Peso imballo PL4	102,5
Larghezza imballo PL1	54
Larghezza imballo PL2	305
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it