

GF Instaflex riduzione d50-40

1152365

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d50-40

1152365



Measurements

Diametro_interno_di	50
Misura Z d2	40
Z Misura h	103
Z	56

Product code

Item no EAN	7611205820619
Item no GF	761069283
Item no GTIN	07611205820619
Item no LVI	2075306
Item no RSK	1874564

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	101
Peso unitario dell'articolo	0,091
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189088
GTIN imballaggio PL2	06414900189095
GTIN imballaggio PL4	06414900189101
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL2	308
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	102
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	35
Quantità imballo PL4	945
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000417792
Volume di imballaggio PL2	0,03952564
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,099
Peso imballo PL2	3,6
Peso imballo PL4	117
Larghezza imballo PL1	64
Larghezza imballo PL2	313
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it