

GF Instaflex riduzione d63-32

1152366

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d63-32

1152366



Measurements

Diametro_interno_di	63
Misura Z d2	32
Z Misura h	95
Z	53

Product code

Item no EAN	7611205823832
Item no GF	761069284
Item no GTIN	07611205823832
Item no LVI	2022369
Item no RSK	1874567

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,101
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191524
GTIN imballaggio PL2	06414900191531
GTIN imballaggio PL4	06414900191548
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0004225
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,109
Peso imballo PL2	3
Peso imballo PL4	120
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it