

GF Instaflex riduzione d63-50

1152367

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d63-50

1152367



Measurements

Diametro_interno_di	63
Misura Z d2	50
Z Misura h	106
Z	57

Product code

Item no EAN	7611205823849
Item no GF	761069285
Item no GTIN	07611205823849
Item no LVI	2075307
Item no RSK	1874569

Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,141
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191494
GTIN imballaggio PL2	06414900191500
GTIN imballaggio PL4	06414900191517
Altezza imballo PL1	79
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	112
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000698992
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,145
Peso imballo PL2	3,25
Peso imballo PL4	91
Larghezza imballo PL1	79
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it