

## GF Instaflex riduzione d110-63

1152371

- Materiale: Polibutene (grigio)



### Informazioni GF Instaflex riduzione

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex riduzione d110-63

1152371



### Measurements

Diametro_interno_di	110
Misura Z d2	63
Z Misura h	135
Z	84

### Product code

Item no EAN	7611205820633
Item no GF	761069289
Item no GTIN	07611205820633
Item no LVI	2022385
Item no RSK	1874573

### Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	0,414
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189026
GTIN imballaggio PL2	06414900189033
GTIN imballaggio PL4	06414900189040
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL2	480
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0016335
Volume di imballaggio PL2	0,05184
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,422
Peso imballo PL2	4,4
Peso imballo PL4	130,8
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)