



## GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion d25

**1152421**

- PN 16 at 20°C



### Informazioni GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion d25

1152421



### Product code

Item no EAN	7611205814472
Item no GF	761069436
Item no GTIN	07611205814472
Item no LVI	2075396
Item no RSK	1874648

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,047
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	58
Z Misura h	62
Z	16

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190596
GTIN imballaggio PL2	06414900190602
GTIN imballaggio PL4	06414900190619
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	305
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	84
Lunghezza imballo PL2	406
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50

Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000285936
Volume di imballaggio PL2	0,0383873
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,055
Peso imballo PL2	2,9
Peso imballo PL4	116,4
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL2	310
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)