



GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion d50

1152424

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion d50

1152424



Product code

Item no EAN	7611205814502
Item no GF	761069439
Item no GTIN	07611205814502
Item no LVI	2075399
Item no RSK	1874651

Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,181
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	78
Z Misura h	85
Z	29

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190503
GTIN imballaggio PL2	06414900190510
GTIN imballaggio PL4	06414900190527
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20

Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0014025
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,19
Peso imballo PL2	4,15
Peso imballo PL4	124
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it