



GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion d63

1152425

- PN 16 at 20°C




Informazioni GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito socket 90° Electro Fusion d63

1152425



Product code

Item no EAN	7611205814519
Item no GF	761069440
Item no GTIN	07611205814519
Item no LVI	2022386
Item no RSK	1874652

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,29
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	86
Z Misura h	96
Z	36

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190473
GTIN imballaggio PL2	06414900190480
GTIN imballaggio PL4	06414900190497
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15

Quantità imballo PL4	405
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0018
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,295
Peso imballo PL2	4,775
Peso imballo PL4	141
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it