

## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d16

**1152426**

- PN 16 at 20°C



### Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d16

1152426



### Product code

Item no EAN	7611205814526
Item no GF	761069447
Item no GTIN	07611205814526
Item no RSK	1874663

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	44
Z Misura h	50
Z	6

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190442
GTIN imballaggio PL2	06414900190459
GTIN imballaggio PL4	06414900190466
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	290
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	4800

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0004
Volume di imballaggio PL2	0,03393
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,019
Peso imballo PL2	2
Peso imballo PL4	108
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)