

## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d25

**1152428**

- PN 16 at 20°C



### Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d25

1152428



### Product code

Item no EAN	7611205814540
Item no GF	761069449
Item no GTIN	07611205814540
Item no LVI	2075401
Item no RSK	1874665

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	109
Peso unitario dell'articolo	0,042
Larghezza unità articolo	49
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	50
Z Misura h	57
Z	8

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190381
GTIN imballaggio PL2	06414900190398
GTIN imballaggio PL4	06414900190404
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	305
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	109
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50

Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000245686
Volume di imballaggio PL2	0,04014105
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,05
Peso imballo PL2	2,5
Peso imballo PL4	102
Larghezza imballo PL1	49
Larghezza imballo PL2	321
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)