

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d50

1152431

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d50

1152431



Product code

Item no EAN	7611205814571
Item no GF	761069452
Item no GTIN	07611205814571
Item no LVI	2075318
Item no RSK	1874668

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,156
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	63
Z Misura h	75
Z	14

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190299
GTIN imballaggio PL2	06414900190305
GTIN imballaggio PL4	06414900190312
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25

Quantità imballo PL4	675
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002025
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,161
Peso imballo PL2	4,375
Peso imballo PL4	130
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it