

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d63

1152432

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d63

1152432



Product code

Item no EAN	7611205814588
Item no GF	761069453
Item no GTIN	07611205814588
Item no LVI	2075319
Item no RSK	1874669

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	0,242
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	68
Z Misura h	79
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190268
GTIN imballaggio PL2	06414900190275
GTIN imballaggio PL4	06414900190282
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15

Quantità imballo PL4	405
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001489125
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,25
Peso imballo PL2	4,05
Peso imballo PL4	121,5
Larghezza imballo PL1	95
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it