

GF Instaflex riduzione d40-20

1152437

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d40-20

1152437



Measurements

Diametro_interno_di	40
Misura Z d2	20
Z Misura h	102
Z	62

Product code

Item no EAN	7611205813932
Item no GF	761069458
Item no GTIN	07611205813932
Item no LVI	2075404
Item no RSK	1874558

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191043
GTIN imballaggio PL2	06414900191050
GTIN imballaggio PL4	06414900191067
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00084
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,06
Peso imballo PL2	3,337
Peso imballo PL4	132
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it