

GF Instaflex riduzione d40-25

1152438

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d40-25

1152438



Measurements

Diametro_interno_di	40
Misura Z d2	25
Z Misura h	104
Z	62

Product code

Item no EAN	7611205813949
Item no GF	761069459
Item no GTIN	07611205813949
Item no LVI	2075405
Item no RSK	1874559

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191012
GTIN imballaggio PL2	06414900191029
GTIN imballaggio PL4	06414900191036
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00105
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,065
Peso imballo PL2	3,6
Peso imballo PL4	109
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it