

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d32

1152547

- Materiale: PB, ottone, canna di fucile
- Ottone: Conformità UBA
- Guarnizione: EPDM, approvata per acqua calda e fredda potabile
- Collegamento: per elettrosaldatura



Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d32

1152547



Product code

Item no EAN	7611205901585
Item no GF	761069649
Item no GTIN	07611205901585

Dimensioni

Altezza unità articolo	134
Lunghezza unità articolo	187
Peso unitario dell'articolo	0,47
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	94
Z	52

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128759
GTIN imballaggio PL2	06414900128766
GTIN imballaggio PL4	06414900128773
Altezza imballo PL1	106
Altezza imballo PL2	320
Altezza imballo PL4	860
Lunghezza imballo PL1	201
Lunghezza imballo PL2	335
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	264
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003217206
Volume di imballaggio PL2	0,023584
Volume di imballaggio PL4	0,8256
Peso imballo PL1	0,53
Peso imballo PL2	3,2
Peso imballo PL4	138
Larghezza imballo PL1	151
Larghezza imballo PL2	220
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it