

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d63

1152550

- Materiale: PB, ottone, canna di fucile
- Ottone: Conformità UBA
- Guarnizione: EPDM, approvata per acqua calda e fredda potabile
- Collegamento: per elettrosaldatura



Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d63

1152550



Product code

Item no EAN	7611205901646
Item no GF	761069652
Item no GTIN	07611205901646

Dimensioni

Altezza unità articolo	207
Lunghezza unità articolo	281
Peso unitario dell'articolo	1,851
Larghezza unità articolo	91
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	141
Z	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128667
GTIN imballaggio PL2	06414900128674
GTIN imballaggio PL4	06414900128681
Altezza imballo PL1	210
Altezza imballo PL2	290
Altezza imballo PL4	900
Lunghezza imballo PL1	285
Lunghezza imballo PL2	290
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	88
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00568575
Volume di imballaggio PL2	0,01682
Volume di imballaggio PL4	0,864
Peso imballo PL1	1,861
Peso imballo PL2	3,822
Peso imballo PL4	193,168
Larghezza imballo PL1	95
Larghezza imballo PL2	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it