



## GF Instaflex tee ridotto 90° MT d32

**1152636**

- Raccordo di transizione a T elettrosaldato su filettatura maschio
- Filettatura in ottone DZR, conformità UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Gomma EPDM approvata per tenuta di acqua calda e fredda





### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90° MT

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex tee ridotto 90° MT d32

1152636



### Product code

Item no EAN	7611205904357
Item no GF	761069739
Item no GTIN	07611205904357

### Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,246
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l2)	97
z1	18
Z2	80

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113816
Altezza imballo PL1	87
Lunghezza imballo PL1	156
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001940796
Peso imballo PL1	0,272
Larghezza imballo PL1	143

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)