


## GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 1/2 - 1 B

1153935

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate all'estremità n. 1.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 1/2 - 1 B

1153935



### Product code

Item no EAN	7611205326852
Item no GF	770246127
Item no GTIN	07611205326852
Item no RSK	1363687
Item no VVS	004246158

### Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	62
Peso unitario dell'articolo	0,288
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205126858
GTIN imballaggio PL4	06414900121804
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	40
Quantità imballo PL4	2160
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	11,734
Peso imballo PL4	642,08
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)