

## GF iKlima flussometro per ottone giallo Alueco 0-4 l/min

**1155583**

- flussometro per la misurazione e il controllo della portata con detentore
- 0-4 l/min per collettore Alueco in ottone giallo
- 0-8 l/min per collettore Alueco in ottone giallo



### Informazioni GF iKlima flussometro per ottone giallo Alueco

#### Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

#### Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

## GF iKlima flussometro per ottone giallo Alueco 0-4 l/min

1155583



### Product code

Item no EAN	8022024010027
Item no GF	340146013
Item no GTIN	08022024010027

### Dimensioni

Altezza unità articolo	125
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	6414900114158
Altezza imballo PL1	10
Lunghezza imballo PL1	10
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000001
Peso imballo PL1	0,06
Larghezza imballo PL1	10

### Documenti tecnici

Download documenti

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)