

GF iKlima bypass primario Klima-Easy 1"

1155588

- by pass lato primario
- regolabile 10-60 kPa
- ingressi 1" M
- derivazioni 1" F
- interasse 60mm
- pressione massima 600 kPa
- temperatura massima 100°C



Informazioni GF iKlima bypass primario Klima-Easy

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima bypass primario Klima-Easy 1"

1155588



Product code

Item no EAN	8022024108434
Item no GF	340403016
Item no GTIN	08022024108434

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114202
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	130
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00078
Peso imballo PL1	0,6
Larghezza imballo PL1	100

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it