


## GF iKlima collettore thermost. Alueco 2x1"

**1155593**

- coppia di collettori in ottone nichelato da 1"
- valvole di regolazione manuale sui circuiti di ritorno predisposte per il montaggio delle teste elettrotermiche (vedi codice 1149686)
- detentori sulla mandata con misuratori di portata top meter (scala 0-5 l/min) per visione e taratura della portata dei singoli circuiti
- 2 rubinetti per carico/scarico impianto
- 2 valvole di sfiato automatico con tappo igroscopico
- 2 staffe di sostegno in acciaio con supporti antivibrazione
- tubazione utilizzabile 16/17
- alimentabili indifferentemente sia da destra che da sinistra
- raccordi non inclusi



### Informazioni GF iKlima collettore thermost. Alueco

#### Specifiche


Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

#### Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

## GF iKlima collettore thermost. Alueco 2x1"

1155593



### Product code

Item no EAN	8022024077440
Item no GF	340410000
Item no GTIN	08022024077440

### Dimensioni

Altezza unità articolo	360
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	3,445
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114257
Altezza imballo PL1	370
Lunghezza imballo PL1	185
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,005476
Peso imballo PL1	3,545
Larghezza imballo PL1	80

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)