

## GF Iklima collettore thermost. Alueco 12x1"

### 1155603

Coppia di collettori in ottone nichelato da 1"

Caratteristiche principali:

- valvole di regolazione del circuito di ritorno manuale azionate da attuatori elettrotermici (vedere gli articoli 340 430 010 e 340 430 011)
- valvole di regolazione del circuito di alimentazione con misuratore superiore (scala 0-5 l/min) per controllare i valori di flusso in ciascun circuito
- 2 valvole di riempimento/scarico per il riempimento/scarico del sistema
- 2 valvole di sfato dell'aria automatiche con tappo igroscopico
- 2 staffe in acciaio con supporti antivibrazioni
- adatte per tubi Ø12/16/17 - collegamento destro o sinistro
- raccordi non inclusi. Vedere Raccordi per tubi iFIT EVO e KLIMAPEX
- armadio dedicato (vedere i codici 340 420 013 e 340 420 024)



No about information

## GF Iklima collettore thermost. Alueco 12x1"

1155603



### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)