


## GF Iklima collettore thermost. Klimanox 11x 1"

### 1155612

Collettore preassemblato da 1" con controllo termostatico per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento. Realizzato con barra in acciaio inox trafilato che riduce al minimo la perdita di pressione. Ciò garantisce un basso consumo energetico (la pompa di circolazione della caldaia funziona a potenza inferiore) e un maggior risparmio energetico.

Caratteristiche principali:


- moduli di mandata e ritorno
- scala flussometri da 0-5 l/min
- valvole di regolazione del circuito predisposte per essere azionate da attuatori elettrotermici (vedere i codici 340 430 010 e 340430 011)
- valvola di sfiato manuale
- valvole di arresto con manopola manuale predisposte per essere azionate da attuatori elettrotermici
- cappuccio terminale con o-ring
- staffe con supporti antivibrazioni
- da utilizzare con tubo Ø12/16/17
- raccordi non inclusi. Vedere i raccordi per tubi iFIT EVO e KLIMAPEX
- da alloggiare nell'armadio dedicato (vedere i codici 340 420 013 e 340 420 024)



No about information

## GF Iklima collettore thermost. Klimanox 11x 1"

1155612



### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)