

GF Iklima collettore thermost. Alueco 12x1"1/4

1155637

Coppia di collettori in ottone nichelato 1"1/4

Caratteristiche principali:

- valvole di regolazione del circuito di ritorno manuale azionate da attuatori elettrici (vedere gli articoli 340 430 010 e 340 430 011)
- valvole di regolazione del circuito di alimentazione con misuratore superiore (scala 0-5 l/min) per controllare i valori di flusso in ciascun circuito
- 2 valvole di riempimento/scarico per il riempimento/o scarico del sistema
- 2 valvole di sfiato dell'aria automatiche con tappo igroscopico
- 2 staffe in acciaio con supporti antivibrazioni
- adatte per tubi Ø12/16/17 - collegamento destro o sinistro
- raccordi non inclusi. Vedere Raccordi per tubi iFIT EVO e KLIMAPEX - armadio dedicato (vedere i codici 340 420 005 e 340 420 008)
- * su richiesta



No about information

GF Iklima collettore thermost. Alueco 12x1"1/4 1155637



Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it