


GF iKlima collettore thermost. Alueco 18x1"1/4

1155643

- coppia di collettori in ottone nichelato da 1" 1/4
- valvole di regolazione manuale sui circuiti di ritorno predisposte per il montaggio delle teste elettrotermiche (vedi codice 1149686)
- detentori sulla mandata con misuratori di portata top meter (scala 0-5 l/min) per visione e taratura della portata dei singoli circuiti
- 2 rubinetti per carico/scarico impianto
- 2 valvole di sfiato automatico con tappo igroscopico
- 2 staffe di sostegno in acciaio con supporti antivibrazione
- tubazione utilizzabile 16/17
- alimentabili indifferentemente sia da destra che da sinistra
- raccordi non inclusi



Informazioni GF iKlima collettore thermost. Alueco

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima collettore thermost. Alueco 18x1"1/4

1155643



Product code

Item no EAN	8022024101374
Item no GF	340411050
Item no GTIN	08022024101374

Dimensioni

Altezza unità articolo	345
Lunghezza unità articolo	1085
Peso unitario dell'articolo	17,87
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114646
Altezza imballo PL1	400
Lunghezza imballo PL1	1100
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,044
Peso imballo PL1	18,959
Larghezza imballo PL1	100

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it