

GF iKlima preassemblato Klima-Easy 12x

1155652

- gruppo di miscelazione preassemblato KLIMAEASY
- mantiene una temperatura costante del fluido termovettore
- dotato di valvola miscelatrice a tre vie
- testa termostatica regolabile con sonda a contatto
- circolatore a velocità variabile ErP 2015
- termostato di sicurezza
- raccordi girevoli 1"
- valvola di intercettazione a sfera 1"
- termometro circuito di mandata e termometro circuito di ritorno
- collettore in ottone 1" nichelato termostattabile
- valvola di sfiato automatica
- valvola di carico/scarico
- cassetta di contenimento estensibile



Informazioni GF iKlima preassemblato Klima-Easy

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima preassemblato Klima-Easy 12x

1155652



Product code

Item no EAN	8022024101862
Item no GF	340411180
Item no GTIN	08022024101862

Dimensioni

Altezza unità articolo	109
Lunghezza unità articolo	980
Peso unitario dell'articolo	13,3
Larghezza unità articolo	390
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	1100
-------------	------

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114738
Altezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL1	1000
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,064
Peso imballo PL1	14,3
Larghezza imballo PL1	400

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Italia

T +39 039 635821
 Italy.info@uponor.com
 F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it