


GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp, NBR 3 - Rp3

1156634


- Per tubo acciaio alla norma EN 10255-1
- Il raccordo di transizione lungo permette di inserire o di far scorrere almeno due lunghezze di filettatura. Ciò consente l'installazione del raccordo tra due punti fissi.
- Filettatura interna Rp conforme a EN 10226-1



No about information

GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp, NBR 3 - Rp3

1156634



Product code

Item no EAN	7611205014414
Item no GF	775212058
Item no GTIN	07611205014414
Item no LVI	0180364
Item no NOBB	60320246
Item no NRF	1050709
Item no RSK	1541090
Item no VVS	005811414

Dimensioni

Altezza unità articolo	132
Lunghezza unità articolo	148
Peso unitario dell'articolo	3,074
Larghezza unità articolo	132
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	148
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205764418
GTIN imballaggio PL2	07611205064419
GTIN imballaggio PL4	06414900075220
Altezza imballo PL1	132
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	148
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002578752
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	3,0776
Peso imballo PL2	6,3692
Peso imballo PL4	368,9368
Larghezza imballo PL1	132
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it