

## GF iKlima gruppo di miscela termostatico DN25

**1157080**

- gruppo pompa
- con valvola miscelatrice termostatica DN25/Kvs 7.5
- per la miscelazione a punto fisso
- pompa di circolazione a velocità variabile conforme alla normativa ErP 2015
- valvola a sfera di intercettazione con termometro
- valvola di ritegno
- copertura isolante in EPP (densità 38 Kg/m<sup>3</sup>)
- staffe da parete



### Informazioni GF iKlima gruppo di miscela termostatico

#### Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

#### Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

## GF iKlima gruppo di miscela termostatico DN25

1157080



### Product code

Item no EAN	8022024111335
Item no GF	340431060
Item no GTIN	08022024111335

### Dimensioni

Altezza unità articolo	190
Lunghezza unità articolo	314
Peso unitario dell'articolo	4,3
Larghezza unità articolo	180
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900175463
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	320
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01152
Peso imballo PL1	4,4
Larghezza imballo PL1	180

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it