

GF JRGURED PRV 4bar DN80

1157103

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)

*Versione speciale su richiesta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)


Collegamento: flangia, manometro



No about information

GF JRGURED PRV 4bar DN80

1157103



Measurements

Diametro_interno_di	80
Lunghezza (l1)	310
Lunghezza (l2)	155
Misura Z d2	217
Misura Z h1	144
Misura Z h2	405

Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	550
Peso unitario dell'articolo	40
Larghezza unità articolo	310
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900118354
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	1
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,5472
Peso imballo PL4	60
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it