
Scheda tecnica



GF JRGURED PRV DN80

1157103


- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Versione speciale su richiesta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Connessione: flangia



No about information

GF JRGURED PRV DN80

1157103



Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	550
Peso unitario dell'articolo	40
Larghezza unità articolo	310
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	310
Lunghezza (l2)	155
Misura Z d1	80
Misura Z d2	217
Misura Z h1	144
Misura Z h2	405
Z Misura o	6

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900118354
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	1
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,5472
Peso imballo PL4	60

Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+