

## GF JRGURED PRV 4bar DN100

**1157104**

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)

\*Versione speciale su richiesta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)


Collegamento: flangia, manometro



No about information

## GF JRGURED PRV 4bar DN100

1157104



### Measurements

Diametro_interno_di	100
Lunghezza (l1)	350
Lunghezza (l2)	175
Misura Z d2	257
Misura Z h1	166
Misura Z h2	465

### Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

### Dimensioni

Altezza unità articolo	220
Lunghezza unità articolo	630
Peso unitario dell'articolo	55
Larghezza unità articolo	350
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900118361
Altezza imballo PL4	650
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	1
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,624
Peso imballo PL4	75
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)