


GF JRGURED PRV 4 bar DN100

1157104


- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Versione speciale su richiesta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Connessione: flangia



No about information

GF JRGURED PRV 4 bar DN100

1157104



Measurements

Diametro_interno_di	100
Lunghezza (l1)	350
Lunghezza (l2)	175
Misura Z d2	257
Misura Z h1	166
Misura Z h2	465

Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

Dimensioni

Altezza unità articolo	220
Lunghezza unità articolo	630
Peso unitario dell'articolo	55
Larghezza unità articolo	350
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900118361
Altezza imballo PL4	650
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	1
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,624
Peso imballo PL4	75
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it