
Scheda tecnica



GF JRGURED PRV DN100

1157104


- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Versione speciale su richiesta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Connessione: flangia



No about information

GF JRGURED PRV DN100

1157104



Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

Dimensioni

Altezza unità articolo	220
Lunghezza unità articolo	630
Peso unitario dell'articolo	55
Larghezza unità articolo	350
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	350
Lunghezza (l2)	175
Misura Z d1	100
Misura Z d2	257
Misura Z h1	166
Misura Z h2	465
Z Misura o	8

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900118361
Altezza imballo PL4	650
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	1
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,624
Peso imballo PL4	75

Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+