



GF JRGURED UP pressure reduction valve 3 bar DN20

1157268



- Descrizione: corpo valvola, tappo di bypass, protezione, cartuccia e rosetta
- Temperatura: max. 70°C (a breve termine 90°C)
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 300 kPa (3 bar), regolabile in loco 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 bar)
- Attacco: filettatura femmina



No about information

GF JRGURED UP pressure reduction valve 3 bar DN20

1157268



Product code

Item no EAN	7613263087751
Item no GF	350739001
Item no GTIN	07613263087751

Dimensioni

Altezza unità articolo	116
Lunghezza unità articolo	178
Peso unitario dell'articolo	1,48
Larghezza unità articolo	132
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	110
Lunghezza (l2)	22
Misura Z d2	66
Misura Z h1	22
Misura Z h2	78
Misura Z h3	64 - 154
Z	41

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176668
Altezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002808
Peso imballo PL1	1,58
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it