
Scheda tecnica




GF JRGURED PRV 70deg DN15

1157283

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio







No about information

GF JRGURED PRV 70deg DN15

1157283





Product code

Item no EAN	7613263116307
Item no GF	350740141
Item no GTIN	07613263116307

Dimensioni

Altezza unità articolo	108
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,78
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	130
Lunghezza (l2)	25
Misura Z d1	R1/2"
Misura Z d2	G3/4"
Z Measurement d3	Rp1/8"
Z Measurement d4	53
Misura Z h1	34
Misura Z h2	79
Z Misura o	5
Z	40

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116307
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000945
Peso imballo PL1	0,8
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+