

## GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN15

**1157284**

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 200 kPa (2 bar)

Pressione secondaria: 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi



No about information

## GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN15

1157284



### Product code

Item no EAN	7613263116314
Item no GF	350740151
Item no GTIN	07613263116314

### Dimensioni

Altezza unità articolo	108
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,78
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	130
Lunghezza (l2)	25
Misura Z h1	34
Misura Z h2	79
Z	40

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116314
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000945
Peso imballo PL1	0,8
Larghezza imballo PL1	90

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)