
Scheda tecnica




GF JRGURED Riduttore di pressione 1300, 4 bar FM DN20

1157289

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, filtro in plastica, compresi raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio







No about information

GF JRGURED Riduttore di pressione 1300, 4 bar FM DN20

1157289





Product code

Item no EAN	7613263116345
Item no GF	350740231
Item no GTIN	07613263116345

Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	142
Peso unitario dell'articolo	0,9
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	29
Misura Z d1	R3/4"
Misura Z d2	G1"
Z Measurement d3	Rp1/8"
Z Measurement d4	53
Misura Z h1	42
Misura Z h2	81
Z Misura o	5
Z	43

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116345
Altezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00118125
Peso imballo PL1	0,95
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+