

GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN20

1157289

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, filtro in plastica, compresi raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio



No about information

GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN20

1157289



Product code

Item no EAN	7613263116345
Item no GF	350740231
Item no GTIN	07613263116345

Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	142
Peso unitario dell'articolo	0,9
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	29
Misura Z h1	42
Misura Z h2	81
Z	43

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116345
Altezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00118125
Peso imballo PL1	0,95
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it