
Scheda tecnica




GF JRGURED PRV 70deg DN25

1157297

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio







No about information

GF JRGURED PRV 70deg DN25

1157297





Product code

Item no EAN	7613263116383
Item no GF	350740341
Item no GTIN	07613263116383

Dimensioni

Altezza unità articolo	145
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	1,8
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	167
Lunghezza (l2)	34
Misura Z d1	R1"
Misura Z d2	G1 1/4"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	60
Misura Z h1	55
Misura Z h2	90
Z Misura o	5
Z	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116383
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001804
Peso imballo PL1	1,9
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+