

GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN32

1157301

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, filtro in plastica, compresi raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio



No about information

GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN32

1157301



Product code

Item no EAN	7613263116413
Item no GF	350740431
Item no GTIN	07613263116413

Dimensioni

Altezza unità articolo	176
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	2,4
Larghezza unità articolo	78
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	196
Lunghezza (l2)	38
Misura Z h1	67
Misura Z h2	109
Z	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116413
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Peso imballo PL1	2,5
Larghezza imballo PL1	126

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it