

## GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN40

**1157306**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, filtro in plastica, compresi raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio



No about information

## GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN40

1157306



### Product code

Item no EAN	7613263115829
Item no GF	350740531
Item no GTIN	07613263115829

### Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	202
Peso unitario dell'articolo	4,05
Larghezza unità articolo	222
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	222
Lunghezza (l2)	39
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115775
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0046125
Peso imballo PL1	4,2
Larghezza imballo PL1	225

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)