
Scheda tecnica




GF JRGURED PRV 70deg DN40

1157307

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio







No about information

GF JRGURED PRV 70deg DN40

1157307





Product code

Item no EAN	6414900452793
Item no GF	350740541
Item no GTIN	06414900452793

Dimensioni

Altezza unità articolo	202
Lunghezza unità articolo	222
Peso unitario dell'articolo	4,5
Larghezza unità articolo	88
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	222
Lunghezza (l2)	39
Misura Z d1	R1 1/2"
Misura Z d2	G1 3/4"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	80
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z Misura o	6
Z	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115782
Altezza imballo PL1	215
Lunghezza imballo PL1	225
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00435375
Peso imballo PL1	4,65
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+