
Scheda tecnica



GF JRGURED PRV 70deg DN50

1157312


- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio



No about information

GF JRGURED PRV 70deg DN50

1157312



Product code

Item no EAN	6414900452809
Item no GF	350740641
Item no GTIN	06414900452809

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	268
Peso unitario dell'articolo	6,878
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	268
Lunghezza (l2)	47
Misura Z d1	R2"
Misura Z d2	G2 3/8"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	96
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z Misura o	8
Z	88

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115867
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	348
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,007117644
Peso imballo PL1	7,08
Larghezza imballo PL1	181

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+