
Scheda tecnica




GF JRGURED Riduttore di pressione 1300, 4 bar FM DN65

1157316

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, filtro in plastica, compresi raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio







No about information

GF JRGURED Riduttore di pressione 1300, 4 bar FM DN65

1157316





Product code

Item no EAN	6414900452687
Item no GF	350740731
Item no GTIN	06414900452687

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	292
Peso unitario dell'articolo	6,951
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	292
Lunghezza (l2)	56
Misura Z d1	R2 1/2"
Misura Z d2	G3"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	96
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z Misura o	8
Z	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115904
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	365
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008249
Peso imballo PL1	7,171
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+