

## GF JRGURED PRV 70deg 6bar DN65

**1157319**

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Pressione secondaria: 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi



No about information

## GF JRGURED PRV 70deg 6bar DN65

1157319



### Product code

Item no EAN	6414900452878
Item no GF	350740761
Item no GTIN	06414900452878

### Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	292
Peso unitario dell'articolo	8,018
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	292
Lunghezza (l2)	56
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	90

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115935
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	365
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008249
Peso imballo PL1	8,238
Larghezza imballo PL1	200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)