


GF JRG LegioStop NR Y con push DN12

1157437


- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop NR Y con push DN12

1157437



Measurements

Diametro_interno_di	15
Lunghezza (l1)	82
Lunghezza (l2)	37
Z Misura h	87
z1	8
Z2	26

Product code

Item no EAN	7613263005595
Item no GF	351060403
Item no GTIN	07613263005595

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	118.5
Peso unitario dell'articolo	0,35
Larghezza unità articolo	105.5
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235105
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	120
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000726
Peso imballo PL1	0,352
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it