


GF JRG LegioStop NR Y con push DN15

1157439


- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop NR Y con push DN15

1157439



Measurements

Diametro_interno_di	18
Lunghezza (l1)	98
Lunghezza (l2)	27
Z Misura h	87
z1	8
Z2	31

Product code

Item no EAN	7613263005564
Item no GF	351060413
Item no GTIN	07613263005564

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	124
Peso unitario dell'articolo	0,39
Larghezza unità articolo	105.5
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235129
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	125
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00075625
Peso imballo PL1	0,392
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it