


GF JRG LegioStop NR Y con push DN20

1157441


- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop NR Y con push DN20

1157441



Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	103
Lunghezza (l2)	39
Z Misura h	105
z1	7
Z2	35

Product code

Item no EAN	7613263005533
Item no GF	351060423
Item no GTIN	07613263005533

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	141.5
Peso unitario dell'articolo	0,54
Larghezza unità articolo	124
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235143
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	145
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000996875
Peso imballo PL1	0,542
Larghezza imballo PL1	125

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it