


## GF JRG LegioStop NR Y con push DN25

**1157443**


- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

## GF JRG LegioStop NR Y con push DN25

1157443



### Measurements

Diametro_interno_di	28
Lunghezza (l1)	136
Lunghezza (l2)	31
Z Misura h	117
z1	9
Z2	44

### Product code

Item no EAN	7613263005502
Item no GF	351060433
Item no GTIN	07613263005502

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	167.5
Peso unitario dell'articolo	0,93
Larghezza unità articolo	139
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235167
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	170
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001428
Peso imballo PL1	0,932
Larghezza imballo PL1	140

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)