


GF JRG LegioStop NR Y con push DN32

1157445


- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop NR Y con push DN32

1157445



Measurements

Diametro_interno_di	35
Lunghezza (l1)	164
Lunghezza (l2)	26
Z Misura h	130
z1	11
Z2	57

Product code

Item no EAN	7613263005472
Item no GF	351060443
Item no GTIN	07613263005472

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	189
Peso unitario dell'articolo	1,33
Larghezza unità articolo	157.5
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235181
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002128
Peso imballo PL1	1,332
Larghezza imballo PL1	160

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it